

Robert Kōda

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice

Prodotto

Prezzo

Takumi K-10

Preamplificatore di linea che include la tecnologia proprietaria ITC (Inverted Transconductance Coupler). Ingressi 2 single ended e 2 vero bilanciato, uscite 2 single ended e 1 vero bilanciato, guadagno 6dB, impedenza d'ingresso 50 kOhm single ended, impedenza di uscita 75 Ohm single ended, 2 x 37 Ohm bilanciato, rapporto segnale rumore 110 dB (A) a 1 V, risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz @ +/- 0,03dB, distorsione stimata per limite dei sistemi di misura 0,00003 % @ 1 kHz a 2,5V su 100 kOhm. Consumo di corrente: 30 Watt. Dimensioni (LxAxP): 380 x 170 x 380 mm. Peso n/a.

KOD-0006 Preamplificatore di linea

54.085 €



Takumi K-15 EX

Preamplificatore di riferimento basato su K-10 ma con sensibili migliorie su tecnologia e componentistica, e offre maggior connettività. Ingressi 5 single ended e 5 vero bilanciato, uscite 2 single ended e 2 vero bilanciato, guadagno 8dB, impedenza d'ingresso 50 kOhm single ended, 2x 50 kOhm bilanciato, impedenza di uscita 60 Ohm single ended, 2 x 30 Ohm bilanciato, rapporto segnale rumore 114 dB (A) a 1 V, risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz @ +/- 0,03dB, distorsione stimata per limite dei sistemi di misura 0,00003 % @ 1 kHz a 2,5V su 100 kOhm. Consumo di corrente: 30 Watt. Dimensioni (LxAxP): 389 x 158 x 385 mm. Peso 29 kg.

KOD-0002 Preamplificatore di linea di riferimento

92.880 €

KOD-0007 Upgrade da K-15 EX a K-15 Super Ground

8.820 €



Takumi K-160

Coppia di amplificatori monofonici di riferimento nata dalla tecnologia impiegata per il modello K-70 ma sviluppatasi in un progetto interamente a stato solido. Potenza 150 W su 8 Ohm oppure 230 W (o 120 W) su 8 Ohm in modalità ad alta potenza, THD inferiore all'1%, guadagno 26 dB, impedenza d'ingresso superiore ai 10 KOhm, impedenza di uscita 0,05 Ohm su 1 KHz (con fattore di smorzamento 160), rapporto segnale rumore 105,5 dB (A, 1 W @ 8 Ohm) / 125,5 dB (100 W @ 8 Ohm), distorsione 0,0009% a 5 Watt su 8 Ohm a 1 KHz / 0,005% a 50 Watt su 8 Ohm a 1 KHz, consumo 550 W ad alta potenza / 400 W modalità normale.

Dimensione (LxAxP): n/a. Peso: 45 Kg il singolo amplificatore.

KOD-0008 Coppia di amplificatori monofonici

211.625 €



Takumi MC-ONE

Preamplificatore fono per testine MC a circuitazione non convenzionale dotato di elevato guadagno, ammassimo margine di overload e tecnologia di equalizzazione proprietaria. Impedenza di uscita 60 Ohm single ended oppure 2 x 30 Ohm bilanciato, equalizzazione RIAA con circuiti brevettati, guadagno selezionabile da 54, 64 o 72 dB, uscita massima 20 V RMS su qualsiasi frequenza a qualsiasi impostazione di guadagno, rumore -78 dB (A) @ 72 dB di guadagno, carico da 20 Ohm a 1 kOhm selezionabile in sei posizioni con possibilità di utilizzare valori personalizzati.

Dimensioni (LxAxP): 389 x 158 x 385 mm. Peso 27 kg.

KOD-0005 Pre fono MC

92.880 €

